

Tout est possible.

EvolutionNext est la suite logique de la série Evolution. Avec une fiabilité primée, une sécurité avancée et des options de finition polyvalentes, notre conception durable contribuera à la prospérité de votre entreprise.

TASKalfa MZ7001i




**Copie N&B A3, impression, numérisation
et télécopie optionnelle en un seul appareil**

Connectivité en nuage prête à l'emploi

Jusqu'à 70 ppm et jusqu'à 274 ipm

**Véritable résolution de 1 200 x 1 200 ppp
avec finition avancée**



TASKalfa MZ7001i

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE BASE

Configuration : Imprimante multifonction monochrome - impression/copie/scanner/fax en option

Vitesse : Lettre : 70 ppm, Legal : 42 ppm, Tabloïd : 35 ppm (impression uniquement)

Temps de préchauffage : 14,4 secondes ou moins (mise sous tension)

Première page sortie :

Copie : 3,4 secondes N&B

Impression : 3,7 secondes N&B

Affichage : Écran de contrôle tactile couleur de 10,1 pouces

Mémoire/disque dur : 4 Go de RAM/256 Go SSD standard, 1 To HDD (en option)

Recto-verso : Standard Recto-verso sans pile prend en charge Statement (5,5 po x 8,5 po) à Ledger (12 po x 18 po), 16 lb Bond - 142 lb Index (60 - 256gsm)

Bac de sortie standard : Statement - 12 po x 18 po / 500 feuilles ; jusqu'à 12 po x 48 po bannière (feuille simple)

Exigences en matière d'électricité : 120V, 60Hz, 12A ; 220-240V, 50/60Hz, 7.2A

Consommation électrique typique (TEC) : 120V : .98 kWh/semaine ; 220V : .95 kWh/semaine

Dimensions : 23,7 po L x 26,1 po P x 31,1 po H

Poids : 182 lbs

Cycle d'utilisation mensuel maximum : 200 000 pages par mois

ALIMENTATION EN PAPIER

Capacité papier : Standard 1 150 feuilles ; Maximum 7 150 feuilles

Sources de papier standard : deux bacs de 500 feuilles, bac multifonction de 150 feuilles, sélection/commutation automatique

Format de papier standard : Bac 1 — 5,5 po x 8,5 po — 8,5 po x 14 po (format lettre à format légal) Bac 2 — 5,5 po x 8,5 po — 12 po x 18 po, format personnalisé MPT : 5,5 po x 8,5 po — 12 po x 18 po (multiple) ; jusqu'à 12 po x 48 po bannière (simple)

Sources de papier en option :

PF-7140 Option double bac de 500 feuilles - 5,5 po x 8,5 po — 12 po x 18 po

PF-7150 Option double bac de 1 500 feuilles - 8,5 po x 11 po

PF-7120 Bac grande capacité 3 000 feuilles en option - 8,5 po x 11 po

Poids du papier :

Bacs/MPT : 14 lb. Bond — 166 lb. Index (52 — 300 g/m²)

Matériaux d'entrée : Bacs standard/optionnels : ordinaire, bond, recyclé, préimprimé, vélin, couleur, préperforé, épais, fin, haute qualité, papier à en-tête, enveloppe, personnalisé ; MPT : ordinaire, bond, recyclé, préimprimé, vélin, couleur, préperforé, épais, fin, haute qualité, transparent (OHP), couché, onglet index, étiquette, papier à en-tête, enveloppe, personnalisé

SPÉCIFICATIONS DE SÉCURITÉ

Accès sécurisé : LDAP, filtrage IP, impression sécurisée, authentification SMTP, création de fichiers PDF cryptés, verrouillage en cas d'échec d'authentification, authentification par carte.

Stockage sécurisé des données : écrasement SSD/HDD, cryptage AES 256 des données stockées, module TPM (Trusted Platform Module), certification IEC-15408, Common Criteria, IEEE 2600, HCD-PP.

Communication sécurisée : TLS v1.3, SMB 3.1.1, HTTPS, ECDSE, cryptage FIPS 140-3, S/MIME, IPsec avec HCD-PP, impression IPPS (via TLS), inscription certifiée SCEP, certificats OCSP/CRL, certificats Ethernet 802.1X, SHA 2 384.

Gestion avancée : 3 configurations de niveau de sécurité prédéfinies, gestion à distance du parc, surveillance SNMP v3, surveillance SIEM/Syslog, vérification du démarrage sécurisé, vérifications de l'intégrité du temps d'exécution, liste d'autorisation.

SPÉCIFICATIONS D'IMPRESSION

Contrôleur standard : ARM Cortex-A53/1,6 GHz

PDL/émulations : PCL6 (PCL XL/PCL 5c) ; PRESCRIBE, KPDL3 (compatible PostScript3) Prise en charge AES, PDF, XPS/ OpenXPS, PPML, Microsoft WPP et Universal Print.

Résolution d'impression : jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp

Polices : PCL6, KPDL3, 1 police bitmap

Compatibilité avec les systèmes d'exploitation : Windows : 10/11 ; Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025 ; Mac

OS X v10.0 ou version ultérieure ; Chrome OS

Impression mobile : Apple AirPrint®, Mopria®, Kyocera Cloud Print and Scan (KCPS), KYOCERA Mobile Print et KYOCERA MyPanel

Interfaces : Standard : 1000Base-T/100Base-Tx/10BASE-T (IPv6, IPv4, IPsec), IEEE 802.3az ; Autre standard : USB 2.0 (USB haut débit), USB 3.0 (USB super haut débit)

En option : IEEE 802.11a/b/g/n/ac (IB-37 pour 2,4/5 GHz), ajouter IB-38 pour 2,4 GHz 10/100/1000BaseTX (IB-53 pour double carte réseau) ; IEEE 802.11b/g/n (IB-51 pour interface LAN sans fil (prend en charge jusqu'à 328,1 pieds)

Impression réseau et protocoles pris en charge : HTTPS, FTPS, SNMP v1/v2c/v3, port brut (port 9100) TCP/IP, IPv4, IPv6, DHCP LPR, DNS, numérisation/impression WSD

Pilotes : pilote KX, mini-pilote PCL, mini-pilote KPDL, pilote de fax réseau, pilote TWIN, pilote WIA, moniteur d'état, profil commun, sortie vers PDF, filigrane de sécurité, super résolution, optimiseur de couleurs, pilote MAC, pilote d'impression Chrome, pilote Linux, pilote KX avec impression distribuée, pilote Windows Inbox, pilote SANE

Utilitaires : KYOCERA Net Viewer, KYOCERA Net Device Manager, Quick Setup, générateur de macros KX PRESCRIBE, enregistrement d'ID, service de gestion des logiciels, Upgrade Studio, Web Package Maker, outil de suppression, impression directe PDF, Command Center RX ; Kyocera Net Manager (en option)

SPÉCIFICATIONS DE NUMÉRISATION

Type de numérisation : Scanner couleur et noir et blanc **Résolution de numérisation** : 600/400/300/200 ppp, 200 x 100 ppp, 200 x 400 ppp

Formats de fichiers : TIFF, JPEG, XPS, OpenXPS, PDF, PDF consultable, fichier MS Office

Connectivité/protocoles pris en charge : 10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T (IPv6, IPv4, IPsec) TCP/IP, USB 3.0 haut débit

Fonctions de numérisation : Numérisation vers un dossier (SMBv3), numérisation vers un e-mail, numérisation vers FTPS via TLS, numérisation vers USB, numérisation WSD, numérisation DSM/SANE, numérisation TWIN, suppression de couleurs spécifiées, effacement des bordures, aperçu, signatures numériques PDF

Taille d'origine : jusqu'à 11 po x 17 po (vitre)

Pilotes : Pilote TWIN/WIA/DSM-SANE/Numérisation WSD

PROCESSEURS DE DOCUMENTS EN OPTION :

Formats acceptés : 5,5 po x 8,5 po — 11 po x 17 po

DP-7150 : Chargeur automatique de documents recto verso/140 feuilles Vitesse : Recto : 80 ipm ; Recto verso : 48 ipm (noir et blanc/couleur)

Poids : Recto : 13 lb Bond — 90 lb Index (35 — 160 g/m²) Recto verso : 16 lb — 32 lb Bond (50 — 120 g/m²)

DP-7160 : Processeur de documents à double numérisation/320 feuilles

Vitesse : Simplex : 137 ipm ; Recto verso : 274 ipm (noir et blanc/couleur) Grammages : Recto : 13 lb Bond — 120 lb Index (35 — 220 g/m²) Recto verso : 16 lb — 120 lb Index (50 — 220 g/m²)

DP-7170 (avec détection des alimentations multiples et des agrafes) :

Processeur de documents à double numérisation/320 feuilles Vitesse : Simplex : 137 ipm ; Recto verso : 274 ipm (noir et blanc/couleur) Grammages : Recto : 13 lb Bond — 120 lb Index (35 — 220 g/m²) Recto verso : 16 lb — 120 lb Index (50 — 220 g/m²)

SPÉCIFICATIONS DE COPIE

Résolution de copie : 600 x 600 ppp

Mode image : texte, photo, texte/photo, graphique/carte

Copie en continu : 1 à 9 999

Fonctions supplémentaires : agrandissement automatique, sélection automatique du papier, copie combinée, image miroir, rotation de la copie, effacement des bordures, copie fractionnée, décalage des marges, numérotation des pages, superposition de formulaires, saut des pages vierges, suppression de couleurs spécifiées, copie d'épreuve, aperçu, copie de carte d'identité

Gestion des travaux : 1 000 codes utilisateur, création de travaux, raccourcis clavier, copie répétée

Agrandissement/zoom : taille réelle, réduction 4 fois, 4 ratios d'agrandissement prédéfinis, 25 à 400 % par incréments de 1%

Boîte de documents : boîte personnalisée/travail/clé USB, boîte de fax (en option)

SPÉCIFICATIONS DU TÉLÉCOPIEUR EN OPTION

Type de fax : Système de télécopie (option)

Type/Compression des données : Fax G3/MMR, MR, MH, JBIG

Vitesse de transmission/vitesse du modem : Moins de 3 secondes/33,6 Kbps

Mémoire de fax : Standard 170 MB

Pilote : Pilote de fax réseau

Fonctions de fax : Fax réseau, transmission et réception recto-verso, transmission et réception cryptées, transmission et réception par interrogation, diffusion, intégration du serveur de fax, bac d'alimentation papier dédié au fax, transfert du fax vers le courriel ou un fichier.

SOLUTIONS ET SERVICES

Gestion à distance

Kyocera Fleet Services prêt ! Une solution de surveillance hautement sécurisée basée sur le nuage qui offre une visibilité en temps réel sur votre parc. Optimisez le temps de fonctionnement des appareils et soyez averti lorsqu'il est temps de réapprovisionner les consommables. Simplifiez la facturation grâce à une intégration transparente avec des applications fiables, ce qui vous permet de vous concentrer uniquement sur votre activité.

Logiciels d'impression

Contrôle des coûts et sécurité, nuage et mobile, gestion des imprimantes

Services de contenu

Scan & Connect, automatisation intelligente des processus, gestion de contenu d'entreprise

Solutions informatiques

Solutions technologiques, y compris des solutions pour le stockage en nuage et les centres de données ; infrastructure réseau, solutions de cybersécurité, solutions de collaboration

Services de conseil

Y compris bilan de santé informatique, CIO en tant que service, conformité aux normes de santé, planification de la sauvegarde et de la restauration

Services professionnels

y compris la conception et l'architecture, la mise en œuvre de projets, la gestion de projets

Services gérés : y compris les services d'assistance, les services de maintenance et l'assistance sur site

Fonctions AI

Super-résolution, accentuation de l'écriture manuscrite, protection des documents confidentiels, prévention des défauts d'image

Services prêts pour le stockage en nuage : Kyocera Cloud Capture (KCC), Kyocera Cloud Information Manager (KCIM), Kyocera Cloud Print and Scan (KCPS)

Options de sortie et de finition³**BAC INTERNE OPTIONNEL DE 250 FEUILLES JS-7110****Capacité d'empilage** : 250 feuilles**Format papier** : 8,5 po x 11 po — 11 po x 17 po**Poids du papier** : 14 lb Bond — 166 lb Index (52 — 300 g/m²)**FINISSEUR 1 000 FEUILLES EN OPTION DF-7120⁴****Capacité d'empilage/agrafe** : Bac principal : 1 000 feuilles/50 feuilles (jusqu'à 24 lb. Bond [90 g/m²])**Format papier** : 5,5 po x 8,5 po — 12 po x 18 po**Poids du papier** : 14 lb Bond — 166 lb Index (52 — 300 g/m²)**Position d'agrafe** : 3 positions : en haut à gauche, en bas à gauche, au centre**Perforatrice en option** : perforatrice PH-7A 2/3 trous, prend en charge les formats 5,5 po x 8,5 po — 12 po x 18 po ; 14 lb. Bond — 166 lb. Index (52 — 300 g/m²)**Dimensions** : 21,6 po L x 24,4 po P x 41,3 po H**FINISSEUR OPTIONNEL 4 000 FEUILLES DF-7140⁴****Capacité d'empilage/agrafe** : Bac principal (A) : 4 000 feuilles ; Bac secondaire (B) : 200 feuilles/65 feuilles (jusqu'à 24 lb. Bond [90 g/m²])**Format papier** : 5,5 po x 8,5 po — 12 po x 18 po**Poids du papier** : 14 lb. Bond — 166 lb. Index (52 — 300 g/m²)**Position d'agrafe** : 3 positions : en haut à gauche, en bas à gauche, au centre**Perforatrice en option** : perforatrice PH-7A à 2/3 trous, prend en charge 5,5 po x 8,5 po — 12 po x 18 po ; 14 lb. Bond — 166 lb. Index (52 — 300 g/m²)**Dimensions** : 29 po L x 26 po P x 42 po H**Unité de pliage de brochures/triple pliage BF-730 en option : (DF-7140)****L'unité de pliage de brochures** prend en charge les formats 8,5 po x 11 po, 8,5 po x 14 po, 11 po x 17 po ;**Agrafe de livret plié** : papier bond 16 lb — 24 lb (60 — 90 g/m²) 20 feuilles ; papier bond 25 lb — 28 lb (91 — 105 g/m²) 13 feuilles ; Plus de 28 lb. Bond (plus de 105 g/m²) 1 feuille ;**Pliage de livret sans agrafe** : 16 lb. — 24 lb. Bond (60 — 90 g/m²) 5 feuilles ; 25 lb. Bond — 72 lb. Index (91 — 120 g/m²) 3 feuilles ; 32 lb. Bond — 110 lb. Couverture (121 — 256 g/m²) 1 feuille ;**Le pliage en trois** n'est pris en charge que pour les formats 8,5 po x 11 po : 16 lb. — 24 lb. Bond (60 — 90 g/m²) 5 feuilles ; Papier bond 25 lb — papier index 72 lb (91 — 120 g/m²) 3 feuilles**Boîte aux lettres multi-compartiments MT-730(B) en option :****(DF-7140)** 7 bacs ; Prend en charge : papier bond 16 lb — papier index 90 lb (60 — 163 g/m²) ; capacité d'empilage par bac : 100 feuilles : 5,5 po x 8,5 po, 8,5 po x 11 po ; 50 feuilles : 8,5 po x 14 po, 11 po x 17 po**FINISSEUR 4 000 FEUILLES EN OPTION DF-7150⁴****Capacité d'empilage/agrafe** : Bac principal (A) : 4 000 feuilles ; Bac secondaire (B) : 200 feuilles/100 feuilles (jusqu'à 20 lb. Bond [80gsm])**Format du papier** : 5,5 po x 8,5 po — 12 po x 18 po**Poids du papier** : 14 lb. Bond — 166 lb. Index (52 — 300gsm)**Position de l'agrafeuse de bord** : 3 positions : En haut à gauche, en bas à gauche, au centre**Perforateur en option** : PH-7A Unité de perforation 2/3 trous, Supporte 5,5 po x 8,5 po — 12 po x 18 po ; 14 lb. Bond — 166 lb. Index**Dimensions** : 29 po L x 26 po P x 42 po H**Unité de pliage de livrets en option BF-9100 : (DF-7150)****Plieuse de livrets** : supporte les livrets de 8,5 po x 11 po, 8,5 po x 14 po, 11 po x 17 po (agrafe) : 14 lb - 24 lb Bond (52 - 90 g/m²)20 feuilles ; 25 lb - 28 lb Bond (91 - 105 g/m²) 13 feuilles ; plus de 28 lb Bond (plus de 105 g/m²) 1 feuille **Livret plié (sans agrafe)** :14 lb - 24 lb Bond (52 - 90 g/m²) 5 feuilles ; 24 lb Bond - 28 lb Index (91 - 105 g/m²) 3 feuilles ; 28 lb Bond - 140 lb Index (106 - 256 g/m²) 1 feuille **Pliage en trois parties** : supporte 8,5 po x 11 po uniquement : 14 lb. - 24 lb. Bond (52 - 90 g/m²) 5 feuilles ; 25 lb. Bond - 28 lb. Index (91 - 105gsm) 3 feuilles**UNITÉ D'INSERTION OPTIONNELLE IS-7100****Capacité papier** : 250 feuilles x 2 bacs

(basé sur 20 lb. Bond [80gsm])

Fonction : Alimentation des couvertures avant et arrière ou

insertion de feuilles

Format du papier : 5,5 po x 8,5 po - 12 po x 18 po**Poids du papier** : 14 lb. Bond - 166 lb. Index (52 - 300 g/m²)**Dimensions** : 27,6 po L x 24,2 po P x 52,4 po H**UNITÉ DE PLIAGE EN Z OPTIONNELLE ZF-7100⁵****Type de pliage pris en charge** :**Pliage en Z** : 1 feuille pliée (18 - 28 lb. Bond [64-105gsm])**Pliage en deux** : 1 feuille pliée (18 - 28 lb. Bond [64-105gsm])**Pliage en trois intérieur/extérieur (basé sur 8,5 po x 11R)** :

3 feuilles (jusqu'à 20 lb. Bond [64-74 g/m])

2 feuilles (jusqu'à 24 lb. Bond [70-90 g/m])

1 feuille (jusqu'à 28 lb. Bond [91-105 g/m])

1 feuille (pour tous les autres formats de feuilles)

Formats de papier pris en charge :**Pliage en Z** : 8,5 po x 11R po - 11 po x 17 po**Pliage en deux** : 8,5 po x 11 po - 12 po x 18 po**Pliage en trois** : 8,5 po x 11 po - 11 po x 17 po**Dimensions** : 8,2 po L x 28,7 po P x 38,5 po H**OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES**

Kit de fixation de l'unité de pont AK-7110, Kit de fixation de l'unité de pont AK-7120 (ZF-7100), Séparateur de tâches JS-7100,

Disque dur de grande capacité HD-16 (1 To), Guide de

bannière 10, Kit de télécopie Internet (A), Kit

d'authentification de carte (B), Double NIC (IB-50), NIC

LAN sans fil à portée étendue (IB-51), Option

d'impression fine (UG-33), Option d'émulation

d'imprimante (UG-34), Bac à documents DT-730(B), Kit

d'extension de numérisation (A) pour les fichiers PDF

avec recherche de texte ; MS Office File, Support de

clavier 10, Clavier numérique (NK-7130), Support

d'armoire

¹ Nécessite le PF-7140² Seul un processeur de documents peut être installé³ Seule une option de sortie peut être installée⁴ Nécessite le kit de fixation de l'unité de pont (AK-7110)⁵ Nécessite le kit de fixation de l'unité de pont (AK-7120)

Les spécifications et la conception sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Pour obtenir les dernières informations sur la connectivité, rendez-vous sur kyoceradocumentsolutions.ca. TASKalfa, PRESCRIBE, Kyocera Net Manager, Kyocera Net Viewer, Kyocera Device Manager, PDF Direct Print, Command Center RX et KX Driver sont des marques commerciales de The Kyocera Companies. Mac OS et AirPrint sont des marques commerciales d'Apple, Inc. Windows est une marque commerciale de Microsoft, Inc. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.



KYOCERA Document Solutions Canada
6120 Kestrel Road, Mississauga, ON L5T 1S8
Tel: 905-696-4425



Kyocera Document Solutions Partner

kyoceradocumentsolutions.ca